



Ytelseserklæring

Nr. 231-02

CPR 2024.12.12

1. Identifikasjonskode for produkttypen **Vasket gravemasse**
2. Identifisering av byggevaren **Grovt tilslag 8/16 mm**
3. Tilsiktede bruksområder for byggevaren **Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging**
4. Produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5 **Fana Stein og Gjenvinning AS
Fanaveien 221
5239 Rådal**
5. Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse **System 4+**
6. Harmonisert standard **NS-EN 13242: 2002+A1:2007+NA2009**
7. **Angitte ytelser**

Vesentlige egenskaper	Ytelse
Tilslagsstørrelse	8/16 mm
Gradering: Kategori	Gc 80-20
Kornform for grovt tilslag (flisighetsindeks)	FI ₂₀
Prosentandel knuste korn	C _{90/3}
Motstand mot knusing (Los Angeles)	LA ₂₅
Motstand mot slitasje (Micro -Deval)	M _{DE 20}
Korndensitet tilsynelatende	2,8 Mg/m ³
Kvalitet på finstoff	Ikke bestemt
Finstoffinnhold	f ₂
Farlige stoffer	Ikke påvist
Bestanddelinnhold i grovt resirkulert tilslag	Rc ₁₀ , Rcug ₉₀ , Rb ₁₀₋ , Ra ₁₀ , Rg ₂ , X ₁ , FL ₅₋

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8 Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Fana, 12.12.2024

Navn: Ivar Nødtvedt, driftssjef