CE

FSG

Ytelseserklæring

Nr. 229-02

CPR 2024.12.12

1.	Identifikasjonskode for produkttypen	**Vasket gravemasse**
2.	Identifisering av byggevaren	**Grovt tilslag 16/32 mm**
3.	Tilsiktede bruksområder for byggevaren	**Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg- og anleggsarbeid og vegbygging**
4.	Produsenten i henhold til artikkel 11 nr. 5	**Fana Stein og Gjenvinning AS** **Fanaveien 221** **5239 Rådal**
5.	Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse	**System 4+**
6.	Harmonisert standard	**NS-EN 13242: 2002+A1:2007+NA2009**

7. **Angitte ytelser**

Vesentlige egenskaper	**Ytelse**
Tilslagsstørrelse	16/32 mm
Gradering: Kategori	Gc 80-20
Kornform for grovt tilslag (flisighetsindeks)	FI_{20}
Prosentandel knuste korn	$C_{90/3}$
Motstand mot knusing (Los Angeles)	LA_{25}
Motstand mot slitasje (Micro -Deval)	M_{DE} 20
Korndensitet	2,8 Mg/m^3
Kvalitet på finstoff	Ikke bestemt
Finstoffinnhold	f_2
Farlige stoffer	Ikke påvist
Bestanddelinnhold i grovt resirkulert tilslag	Rc_{10}, $Rcug_{90}$, Rb_{10-}, Ra_{10}, Rg_2, X_1, FL_{5-}

Ytelsen for varen som angitt i nr. 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 8 Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i punkt nr. 4. Undertegnet for og på vegne av produsenten av:

Fana, 12.12.2024 Navn: *Ivar Nødtvedt, driftssjef*